FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W
BLU200-ATTFX

Especificação	
Ventilador	40mm
Botão Liga/Desliga	Não
Especificações elétricas	
Potência máxima combinada	200W
Eficiência máxima (100% de carga)	70%
Entrada AC	110V ~ 220V
Frequência	43Hz ~ 60Hz
Corrente máxima	3A - 220VAC / 6A - 110 VAC
PFC Ativo	Não
Seletor de voltagem	Bivolt Automático
Proteções elétricas	
Sobretensão (OVP)	Sim
Sobrecorrente (OCP)	Sim
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim
Curto-circuito (SCP)	Sim

Conectores	
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
PCI-E (6 Pinos)	N/D
Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
SATA	2 (dois)
Cabos dimensões	
Tipo de cabo	Standard
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	300mm
CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	350mm
PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	N/D
Periféricos 1 - Linha	300mm (Molex) + 150mm (Sata)
Periféricos 2 - Linha	300mm (Molex) + 150mm (Sata)
Periféricos 3 - Linha	N/D
Fator de forma	TFX
Cor	Prata

Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	**Peso com embalagem**	1,56kg
Dimensões da embalagem	175 x 95 x 245mm	**Peso sem embalagem**	1,26kg
Partnumber	Bulk: BLU200-ATTFX	**EAN**	Bulk: 0609963074747

TABELA

Modelo	BLU200-ATTFX				
Entrada AC	110V ~ 220V		50 ~ 60 Hz	3A - 220VAC / 6A - 110 VAC	
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente	4A	9A	11A	0,3 A	1,5 A
Pico de Corrente	10A	13A	12A	0,3 A	2 A
Pico de potência combinada operacional	200W				