



### ESPECIFICAÇÕES

| Especificação                     |                            | Conectores                         |                          |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ventilador                        | 50mm                       | Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)         | 1 (um)                   |
| Botão Liga/Desliga                | Sim                        | CPU (12V 4+4 Pinos)                | 1 (um)                   |
| Especificações elétricas          |                            | PCI-E (6 Pinos)                    | N/D                      |
| Potência máxima combinada         | 200W                       | Molex (PATA/IDE)                   | 2 (dois)                 |
| Eficiência máxima (100% de carga) | 70%                        | SATA                               | 2 (dois)                 |
| Entrada AC                        | 110V ~ 220V                | Cabos dimensões                    |                          |
| Frequência                        | 43Hz ~ 60Hz                | Tipo de cabo                       | Standard                 |
| Corrente máxima                   | 3A - 220VAC / 6A - 110 VAC | Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha | 300mm                    |
| PFC Ativo                         | Não                        | CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha        | 350mm                    |
| Seletor de voltagem               | Chaveamento manual         | PCI-E (6 Pinos) - Linha            | N/D                      |
| Proteções elétricas               |                            | Periféricos 1 - Linha              | Molex 300mm + SATA 150mm |
| Sobretensão (OVP)                 | Sim                        | Periféricos 2 - Linha              | Molex 300mm + SATA 150mm |
| Sobrecorrente (OCP)               | Sim                        | Periféricos 3 - Linha              | N/D                      |
| Sobrecarga de potência (OPP)      | Sim                        | Fator de forma                     | 1U FLEX                  |
| Curto-circuito (SCP)              | Sim                        | Cor                                | Prata                    |
| Dimensões do produto              |                            | Peso com embalagem                 |                          |
| Dimensões da embalagem            |                            | Peso sem embalagem                 |                          |
| Partnumber                        | BLU200-DFLEX-1UBLK         | EAN                                | 0609963073740            |

### TABELA

| Modelo                                 | BLU200-DFLEX-1U |            |                            |       |       |
|----------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-------|-------|
| Entrada AC                             | 110V ~ 220V     | 50 ~ 60 Hz | 3A - 220VAC / 6A - 110 VAC |       |       |
| Saída DC                               | +3.3V           | +5V        | +12V                       | -12V  | +5VSB |
| Corrente                               | 4 A             | 9 A        | 11 A                       | 0,3 A | 1,5 A |
| Pico de Corrente                       | 10 A            | 12 A       | 12 A                       | 0,3 A | 2 A   |
| Pico de potência combinada operacional | 200W            |            |                            |       |       |