



Especificação		Conectores	
Ventilador	40mm	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
Botão Liga/Desliga	Não	CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
Especificações elétricas		PCI-E (6 Pinos)	N/D
Potência máxima combinada	200W	Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
Eficiência máxima (100% de carga)	70%	SATA	2 (dois)
Entrada AC	110V ~ 220V	Cabos dimensões	
Frequência	43Hz ~ 60Hz	Tipo de cabo	Standard
Corrente máxima	3A - 220VAC / 6A - 110 VAC	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	300mm
PFC Ativo	Não	CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	350mm
Seletor de voltagem	Chaveamento manual	PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	N/D
Proteções elétricas		Periféricos 1 - Linha	Molex 300mm + Sata 150mm
Sobretensão (OVP)	Sim	Periféricos 2 - Linha	Molex 300mm + Sata 150mm
Sobrecorrente (OCP)	Sim	Periféricos 3 - Linha	N/D
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim	Fator de forma	1U FLEX
Curto-circuito (SCP)	Sim	Cor	Prata
Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	Peso com embalagem	1,6kg
Dimensões da embalagem	160 x 90 x 200mm	Peso sem embalagem	1,59kg
Partnumber	Bulk: BLU200-FXCM1UBLK	EAN	Bulk: 0609963074143

TABELA

Modelo	BLU200-FXCM1U				
Entrada AC	110V ~ 220V	50 ~ 60 Hz	3A - 220VAC / 6A - 110 VAC		
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente	4 A	9 A	11 A	0,3 A	1,5 A
Pico de Corrente	10 A	12 A	12 A	0,3 A	2 A
Pico de potência combinada operacional	200W				