



| Especificação                     |                                              | Conectores                         |                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ventilador                        | 80mm                                         | Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)         | 1 (um)                                    |
| Botão Liga/Desliga                | Não                                          | CPU (12V 4+4 Pinos)                | 1 (um)                                    |
| Especificações elétricas          |                                              | PCI-E (6 Pinos)                    | N/D                                       |
| Potência máxima combinada         | 230W                                         | Molex (PATA/IDE)                   | 2 (dois)                                  |
| Eficiência máxima (100% de carga) | 70%                                          | SATA                               | 2 (dois)                                  |
| Entrada AC                        | 110V ~ 220V                                  | Cabos dimensões                    |                                           |
| Frequência                        | 43Hz ~ 60Hz                                  | Tipo de cabo                       | Standard                                  |
| Corrente máxima                   | 3A - 230VAC / 6A - 115 VAC                   | Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha | 380mm                                     |
| PFC Ativo                         | Não                                          | CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha        | 410mm                                     |
| Seletor de voltagem               | Chaveamento manual                           | PCI-E (6+2 Pinos) - Linha          | N/D                                       |
| Proteções elétricas               |                                              | Periféricos 1 - Linha              | Molex 380mm + Sata 150mm                  |
| Sobretensão (OVP)                 | Sim                                          | Periféricos 2 - Linha              | Molex 380mm + Sata 150mm                  |
| Sobrecorrente (OCP)               | Sim                                          | Periféricos 3 - Linha              | N/D                                       |
| Sobrecarga de potência (OPP)      | Sim                                          | Fator de forma                     | ATX PS/3                                  |
| Curto-circuito (SCP)              | Sim                                          | Cor                                | Prata                                     |
| Dimensões do produto              | 85 x 105 x 150mm                             | Peso com embalagem                 | 0,73kg                                    |
| Dimensões da embalagem            | 160 x 85 x 180mm                             | Peso sem embalagem                 | 0,67kg                                    |
| Partnumber                        | Box: BLU230-CMPS3BX<br>Bulk: BLU230-CMPS3BLK | EAN                                | Box: 0609963073986<br>Bulk: 0609963073979 |

**TABELA**

| Modelo                                 | BLU230-CMPS3 |               |                            |      |       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|------|-------|
| Entrada AC                             | 110V ~ 220V  | 43 Hz ~ 60 Hz | 3A - 230VAC / 6A - 115 VAC |      |       |
| Saída DC                               | +3.3V        | +5V           | +12V                       | -12V | +5VSB |
| Pico de Corrente                       | 9A           | 11A           | 13A                        | 0,3A | 2A    |
| Pico de potência de saída              | 29,7W        | 55W           | 156W                       | 3,6W | 10W   |
| Pico de potência combinada operacional | 230W         |               |                            |      |       |