



Especificação		Conectores	
<b>Ventilador</b>	80mm	<b>Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)</b>	1 (um)
<b>Botão Liga/Desliga</b>	Não	<b>CPU (12V 4+4 Pinos)</b>	1 (um)
<b>Especificações elétricas</b>		<b>PCI-E (6 Pinos)</b>	N/D
<b>Potência máxima combinada</b>	230W	<b>Molex (PATA/IDE)</b>	2 (dois)
<b>Eficiência máxima (100% de carga)</b>	70%	<b>SATA</b>	2 (dois)
<b>Entrada AC</b>	110V ~ 220V	<b>Cabos dimensões</b>	
<b>Frequência</b>	43Hz ~ 60Hz	<b>Tipo de cabo</b>	Standard
<b>Corrente máxima</b>	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC	<b>Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha</b>	315mm
<b>PFC Ativo</b>	Não	<b>CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha</b>	375mm
<b>Seletor de voltagem</b>	Chaveamento manual	<b>PCI-E (6+2 Pinos) - Linha</b>	N/D
<b>Proteções elétricas</b>		<b>Periféricos 1 - Linha</b>	325mm + 140mm
<b>Sobretensão (OVP)</b>	Sim	<b>Periféricos 2 - Linha</b>	325mm + 140mm
<b>Sobrecorrente (OCP)</b>	Sim	<b>Periféricos 3 - Linha</b>	N/D
<b>Sobrecarga de potência (OPP)</b>	Sim	<b>Fator de forma</b>	ATX PS/3
<b>Curto-circuito (SCP)</b>	Sim	<b>Cor</b>	Prata
<b>Dimensões do produto</b>	85 x 105 x 150mm	<b>Peso com embalagem</b>	0,73kg
<b>Dimensões da embalagem</b>	110 x 85 x 149mm	<b>Peso sem embalagem</b>	0,67kg
<b>Partnumber</b>	Box: BLU230PS3YBX Bulk: BLU230PS3TBLK	<b>EAN</b>	Box: 0609963073832 Bulk: 0609963073825

**TABELA**

Modelo	BLU230-PS3-Y				
<b>Entrada AC</b>	110V ~ 220V	43Hz ~ 60Hz	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC		
<b>Saída DC</b>	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
<b>Corrente</b>	4,5 A	9 A	11 A	0,3 A	1,5 A
<b>Pico de Corrente</b>	9 A	11 A	13 A	0,3 A	2 A
<b>Pico de potência combinada operacional</b>	230W				