



Especificação		Conectores	
Ventilador	80mm	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
Botão Liga/Desliga	Não	CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
Especificações elétricas		PCI-E (6+2 Pinos)	1 (um)
Potência máxima combinada	300W	Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
Eficiência máxima (100% de carga)	70%	SATA	2 (dois)
Entrada AC	110V ~ 220V	Cabos dimensões	
Frequência	47Hz ~ 63Hz	Tipo de cabo	Standard
Corrente máxima	3,5A - 220VAC / 7A - 110 VAC	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	330mm
PFC Ativo	Não	CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	390mm
Seletor de voltagem	Chaveamento manual	PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	390mm
Proteções elétricas		Periféricos 1 - Linha	Sata 340mm + Molex 150mm
Sobretensão (OVP)	Sim	Periféricos 2 - Linha	Sata 340mm + Molex 150mm
Sobrecorrente (OCP)	Sim	Periféricos 3 - Linha	N/D
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim	Fator de forma	TFX
Curto-circuito (SCP)	Sim	Cor	Preto
Dimensões do produto	110 x 85 x 150mm	Peso com embalagem	0,56kg
Dimensões da embalagem	N/D	Peso sem embalagem	0,48kg
Partnumber	Bulk: BLU300-CMTFXBLK	EAN	Bulk: 0609963074556

TABELA

Modelo	BLU300-CMTFX				
Entrada AC	110V ~ 220V		47Hz ~ 63Hz	7A / 3,5A	
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente	5A	9A	19A	0,3A	1,5A
Pico de Corrente	9A	11A	22A	0,3A	2A
Pico de potência de saída	292 W			3,6W	10W
Pico de potência combinada operacional	300W				