



Especificação		Conectores	
Ventilador	80mm	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
Botão Liga/Desliga	Não	CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
Especificações elétricas		PCI-E (6 Pinos)	N/D
Potência máxima combinada	350W	Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
Eficiência máxima (100% de carga)	70%	SATA	2 (dois)
Entrada AC	110V ~ 220V	Cabos dimensões	
Frequência	43Hz ~ 60Hz	Tipo de cabo	Standard
Corrente máxima	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	410mm
PFC Ativo	Não	CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	380mm
Seletor de voltagem	Chaveamento automático	PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	N/D
Proteções elétricas		Periféricos 1 - Linha	Molex 380mm + Sata 150mm
Sobretensão (OVP)	Sim	Periféricos 2 - Linha	Molex 380mm + Sata 150mm
Sobrecorrente (OCP)	Sim	Periféricos 3 - Linha	N/D
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim	Fator de forma	ATX PS/3
Curto-circuito (SCP)	Sim	Cor	Preto
Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	Peso com embalagem	0,78kg
Dimensões da embalagem	160 x 90 x 200mm	Peso sem embalagem	0,65kg
Partnumber	Box: BLU350-ATPS3BX Bulk: BLU350-ATPS3BLK	EAN	Box: 0609963074020 Bulk: 0609963074013

TABELA

Modelo	BLU350-ATPS3				
Entrada AC	110V ~ 220V	43 Hz ~ 60 Hz	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC		
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Pico de Corrente	15A	15A	18A	0,3A	2,5A
Pico de potência de saída	50W	75W	216W	3,6W	12,5W
Pico de potência combinada operacional	350W				