


FONTE DE ALIMENTAÇÃO
350W
BLU350-E V2



ENTRADA	TENSÃO (AC)				CORRENTE		FREQUÊNCIA		
	115/230V				5/3A		50/60 Hz		
SAÍDA DC	+3.3V	+5V	+12V ₁	+12V ₂	-12V	+5VSB	PS-ON	POK	COM
CORRENTE MÁX.	18A	19A	15A	15A	0.5A	2.5A			
POT. COMB.	154		198						
POT. COMB. OPERACIONAL	350W						REMOTE	P.G	RETURN

CONECTORES	
1	Alimentação 24 + 4 + 4 Pinos
2	Conector IDE
2	Conector SATA

Especificação:

Ventilador: 120mm
Botão Liga/Desliga: Sim

Especificações elétricas:

Potência máxima: 350W;
Fator de forma: ATX;
Compatível com ATX12V v1.3;
Ventilador 80mm;
Faixa de temperatura operacional: 0° a 50° C;
Eficiência máxima: 70%;
Entrada AC: 115V ~ 230V;
Frequência: 43 Hz ~ 60 Hz;

Chaveamento manual de voltagem;

Part Number: EAN:
Box: BLU350EV2BX Box: 0609963069484
Bulk: BLU350EV2BLK Bulk: 0609963069477

A Fonte de alimentação Bluecase®
BLU350-E V2 conta com conector EPS 4+4
pinos e está preparada para atender os
novos padrões de placa-mãe de entrada
para o socket Intel 1200 e 350W de
potência máxima.

Proteções elétricas:

Sobretensão (OVP): Sim
Sobrecorrente (OCP): Sim
Sobrecarga de potência (OPP): Sim
Curto-circuito (SCP): Sim

Conectores:

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 1 (um);
CPU (12V 4+4 Pinos): 1 (um);
SATA: 2 (dois);
PATA (Molex): 2 (dois);

Cabos dimensões:

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 380mm;
CPU (12V 4+4 Pinos): 410mm;
Periféricos 1: 380mm (Molex) + 150mm (Sata);
Periféricos 2: 380mm (Molex)+ 150mm (Sata);
Dimensões do produto sem embalagem (AxLxC): 85 x
140 x 150mm
Dimensões da embalagem (AxLxC): 90 x 165 x
210mm
Peso com embalagem: 912 gramas
Peso sem embalagem: 742 gramas

Garantia Legal de 90 dias, de acordo com as condições oferecidas pela Bluecase e pelo Revendedor.