



Especificação		Conectores	
Ventilador	120mm	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
Botão Liga/Desliga	Não	CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
Especificações elétricas		PCI-E (6 Pinos)	1 (um)
Potência máxima combinada	350W	Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
Eficiência máxima (100% de carga)	70%	SATA	2 (dois)
Entrada AC	110V ~ 220V	Cabos dimensões	
Frequência	43Hz ~ 60Hz	Tipo de cabo	Cabo preto Sleeved Cabo branco Flat
Corrente máxima	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	490mm
PFC Ativo	Sim	CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	510mm
Seletor de voltagem	Não, Chaveamento manual	PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	N/D
Proteções elétricas		Periféricos 1 - Linha	380mm (Molex) + 150mm (Sata)
Sobretensão (OVP)	Sim	Periféricos 2 - Linha	380mm (Molex) + 150mm (Sata)
Sobrecorrente (OCP)	Sim	Periféricos 3 - Linha	N/D
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim	Fator de forma	ATX PS/2
Curto-circuito (SCP)	Sim	Cor	Preto ou Branco
Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	Peso com embalagem	1,56kg
Dimensões da embalagem	175 x 95 x 245mm	Peso sem embalagem	1,26kg
Partnumber	Preto: BLU350-PFCPS2BX Branco: BLU350-PFCPS2WBX	EAN	Preto: 0609963074709 Branco: 0609963074716

TABELA

Modelo	BLU350-PFCPS2 – BLU350-PFCPS2W				
Entrada AC	110V ~ 220V	43 Hz ~ 60 Hz	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC		
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Pico de Corrente	15A	15A	18A	0,3A	2,5A
Pico de potência de saída	49,5W	75W	216W	3,6W	12,5W
Pico de potência combinada operacional	350W				