FONTE DE ALIMENTAÇÃO 400W

BLU400R-82E

Especificação	
Ventilador	120mm
Botão Liga/Desliga	Não
Especificações elétricas	
Potência máxima combinada	400W
Eficiência máxima (100% de carga)	80%+ Bronze
Entrada AC	110V ~ 220V
Frequência	43Hz ~ 60Hz
Corrente máxima	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC
PFC Ativo	Sim
Seletor de voltagem	Chaveamento automático
Proteções elétricas	
Sobretensão (OVP)	Sim
Sobrecorrente (OCP)	Sim
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim
Curto-circuito (SCP)	Sim

Conectores	
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
PCI-E (6 Pinos)	1 (um)
Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
SATA	4 (quatro)
Cabos dimensões	
Tipo de cabo	Flat
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	550mm
CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	600mm
PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	550mm
Periféricos 1 - Linha	Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
Periféricos 2 - Linha	Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
Periféricos 3 - Linha	N/D
Fator de forma	ATX PS/2
Cor	Preto

Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	**Peso com embalagem**	1,6kg
Dimensões da embalagem	160 x 90 x 200mm	**Peso sem embalagem**	1,59kg
Partnumber	BLU400R-82EBX	**EAN**	0609963074150

TABELA

Modelo	BLU400R-82E				
Entrada AC	110V ~ 220V		43 Hz ~ 60 Hz	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC	
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Pico de Corrente	18A	18A	33A	0,3A	2,5A
Pico de potência de saída	387W			13,6W	
Pico de potência combinada operacional	400W				

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 400W
BLU400R-82EW

Especificação	
Ventilador	120mm
Botão Liga/Desliga	Não
Especificações elétricas	
Potência máxima combinada	400W
Eficiência máxima (100% de carga)	80%+ Bronze
Entrada AC	110V ~ 220V
Frequência	43Hz ~ 60Hz
Corrente máxima	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC
PFC Ativo	Sim
Seletor de voltagem	Chaveamento automático
Proteções elétricas	
Sobretensão (OVP)	Sim
Sobrecorrente (OCP)	Sim
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim
Curto-circuito (SCP)	Sim

Conectores	
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
PCI-E (6 Pinos)	1 (um)
Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
SATA	4 (quatro)
Cabos dimensões	
Tipo de cabo	Flat
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	550mm
CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	600mm
PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	550mm
Periféricos 1 - Linha	Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
Periféricos 2 - Linha	Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
Periféricos 3 - Linha	N/D
Fator de forma	ATX PS/2
Cor	Branco

Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	**Peso com embalagem**	1,6kg
Dimensões da embalagem	160 x 90 x 200mm	**Peso sem embalagem**	1,59kg
Partnumber	BLU400R-82EWBX	**EAN**	0609963074129

TABELA

Modelo	BLU400R-82EW				
Entrada AC	110V ~ 220V		43 Hz ~ 60 Hz	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC	
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Pico de Corrente	18A	18A	33A	0,3A	2,5A
Pico de potência de saída	387W			13,6W	
Pico de potência combinada operacional	400W				