



Especificação		Conectores	
Ventilador	120mm	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
Botão Liga/Desliga	Sim	CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
Especificações elétricas		PCI-E (6+2 Pinos)	1 (um)
Potência máxima combinada	500W	Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
Eficiência máxima (100% de carga)	70%	SATA	3 (três)
Entrada AC	110V ~ 220V	Cabos dimensões	
Frequência	43Hz ~ 60Hz	Tipo de cabo	Flat
Corrente máxima	3A - 230VAC / 5A - 115 VAC	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	490mm
PFC Ativo	Não	CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	510mm
Seletor de voltagem	Chaveamento manual	PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	460mm
Proteções elétricas		Periféricos 1 - Linha	Molex 450mm + Sata 110mm
Sobretensão (OVP)	Sim	Periféricos 2 - Linha	Molex 450mm + Sata 110mm
Sobrecorrente (OCP)	Sim	Periféricos 3 - Linha	N/D
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim	Fator de forma	ATX PS/2
Curto-circuito (SCP)	Sim	Cor	Preto
Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	Peso com embalagem	1,13kg
Dimensões da embalagem	160 x 90 x 200mm	Peso sem embalagem	0,96kg
Partnumber	Bulk: BLU500-CMPS2BX Box: BLU500-CMPS2BLK	EAN	Bulk: 0609963074495 Box: 0609963074501

TABELA

Modelo	BLU500-CMPS2				
Entrada AC	110V ~ 220V	43Hz ~ 60Hz	3A - 230VAC / 5A - 115 VAC		
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente	18A	18A	26A	0,3A	2,5A
Pico de Corrente	59,4W	90W	312W	3,6W	12,5W
Pico de potência combinada operacional	500W				