



### ESPECIFICAÇÕES

| Especificação                     |                            | Conectores                         |                                       |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ventilador                        | 120mm                      | Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)         | 1 (um)                                |
| Botão Liga/Desliga                | Sim                        | CPU (12V 4+4 Pinos)                | 1 (um)                                |
| <b>Especificações elétricas</b>   |                            | PCI-E (6 Pinos)                    | 1 (um)                                |
| Potência máxima combinada         | 500W                       | Molex (PATA/IDE)                   | 2 (dois)                              |
| Eficiência máxima (100% de carga) | 70%                        | SATA                               | 3 (três)                              |
| Entrada AC                        | 110V ~ 220V                | <b>Cabos dimensões</b>             |                                       |
| Frequência                        | 43Hz ~ 60Hz                | Tipo de cabo                       | Flat                                  |
| Corrente máxima                   | 3A - 220VAC / 6A - 110 VAC | Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha | 490mm                                 |
| PFC Ativo                         | Não                        | CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha        | 510mm                                 |
| Seletor de voltagem               | Chaveamento manual         | PCI-E (6 Pinos) - Linha            | 460mm                                 |
| <b>Proteções elétricas</b>        |                            | Periféricos 1 - Linha              | Molex 450mm + Sata 110mm + Sata 140mm |
| Sobretensão (OVP)                 | Sim                        | Periféricos 2 - Linha              | Molex 450mm + Sata 110mm              |
| Sobrecorrente (OCP)               | Sim                        | Periféricos 3 - Linha              | N/D                                   |
| Sobrecarga de potência (OPP)      | Sim                        | Fator de forma                     | PS/2                                  |
| Curto-circuito (SCP)              | Sim                        | Cor                                | Branco                                |

#### Dimensões do produto

#### Dimensões da embalagem

Partnumber BLU500-DWV2BX

#### Peso com embalagem

#### Peso sem embalagem

EAN 0609963073764

### TABELA

| Modelo                                 | BLU500-DW V2 |     |            |                            |       |
|--|--------------|-----|------------|----------------------------|-------|
| Entrada AC                             | 110V ~ 220V  |     | 50 ~ 60 Hz | 3A - 220VAC / 6A - 110 VAC |       |
| Saída DC                               | +3.3V        | +5V | +12V       | -12V                       | +5VSB |
| Corrente                               | 15A          | 20A | 28A        | 0,3A                       | 2,5A  |
| Pico de potência de saída              | 150W         |     |            | 350W                       |       |
| Pico de potência combinada operacional | 500W         |     |            |                            |       |