



Especificação		Conectores	
<b>Ventilador</b>	120mm	<b>Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)</b>	1 (um)
<b>Botão Liga/Desliga</b>	Não	<b>CPU (12V 4+4 Pinos)</b>	1 (um)
<b>Especificações elétricas</b>		<b>PCI-E (6 Pinos)</b>	1 (um)
<b>Potência máxima combinada</b>	500W	<b>Molex (PATA/IDE)</b>	2 (dois)
<b>Eficiência máxima (100% de carga)</b>	73%	<b>SATA</b>	4 (quatro)
<b>Entrada AC</b>	110V ~ 220V	<b>Cabos dimensões</b>	
<b>Frequência</b>	43Hz ~ 60Hz	<b>Tipo de cabo</b>	Sleeved
<b>Corrente máxima</b>	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC	<b>Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha</b>	500mm
<b>PFC Ativo</b>	Sim	<b>CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha</b>	550mm
<b>Seletor de voltagem</b>	Chaveamento automático	<b>PCI-E (6+2 Pinos) - Linha</b>	450mm
<b>Proteções elétricas</b>		<b>Periféricos 1 - Linha</b>	Molex 450mm + Sata 100mm
<b>Sobretensão (OVP)</b>	Sim	<b>Periféricos 2 - Linha</b>	Molex 450mm + Sata 100mm
<b>Sobrecorrente (OCP)</b>	Sim	<b>Periféricos 3 - Linha</b>	N/D
<b>Sobrecarga de potência (OPP)</b>	Sim	<b>Fator de forma</b>	ATX PS/2
<b>Curto-circuito (SCP)</b>	Sim	<b>Cor</b>	Preto
<b>Dimensões do produto</b>	85 x 140 x 150mm	<b>Peso com embalagem</b>	1,48kg
<b>Dimensões da embalagem</b>	160 x 90 x 200mm	<b>Peso sem embalagem</b>	1,36kg
<b>Partnumber</b>	BLU500-PFCPS2BX	<b>EAN</b>	0609963074112

**TABELA**

Modelo	BLU500-PFCPS2				
	Entrada AC		Saída DC		
	110V ~ 220V	43 Hz ~ 60 Hz	3A - 230VAC / 6A - 115 VAC		
	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
<b>Pico de Corrente</b>	18A	20A	27A	0,3A	2,5A
<b>Pico de potência de saída</b>	60W	100W	324W	3,6W	12,5W
<b>Pico de potência combinada operacional</b>	500W				