



Especificação		Conectores	
Ventilador	120mm	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
Botão Liga/Desliga	Não	CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
Especificações elétricas		PCI-E (6 Pinos)	2 (dois)
Potência máxima combinada	500W	Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
Eficiência máxima (100% de carga)	80%+ Bronze	SATA	4 (quatro)
Entrada AC	110V ~ 220V	Cabos dimensões	
Frequência	43Hz ~ 60Hz	Tipo de cabo	Flat
Corrente máxima	5A - 230VAC / 10A - 115 VAC	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	550mm
PFC Ativo	Sim	CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	650mm
Seletor de voltagem	Chaveamento automático	PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	550mm + 150mm
Proteções elétricas		Periféricos 1 - Linha	Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
Sobretensão (OVP)	Sim	Periféricos 2 - Linha	Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
Sobrecorrente (OCP)	Sim	Periféricos 3 - Linha	N/D
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim	Fator de forma	ATX PS/2
Curto-circuito (SCP)	Sim	Cor	Preto
Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	Peso com embalagem	1,6kg
Dimensões da embalagem	160 x 90 x 200mm	Peso sem embalagem	1,59kg
Partnumber	BLU500R-BBX	EAN	0609963074167

TABELA

Modelo	BLU500R-B				
Entrada AC	110V ~ 220V		43 Hz ~ 60 Hz	5A - 230VAC / 10A - 115 VAC	
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Pico de Corrente	16A	16A	35A	0,3A	2,5A
Pico de potência de saída	110W		420W	12,5W	
Pico de potência combinada operacional	500W				



Especificação		Conectores	
Ventilador	120mm	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
Botão Liga/Desliga	Não	CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
Especificações elétricas		PCI-E (6 Pinos)	2 (dois)
Potência máxima combinada	500W	Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
Eficiência máxima (100% de carga)	80%+ Bronze	SATA	4 (quatro)
Entrada AC	110V ~ 220V	Cabos dimensões	
Frequência	43Hz ~ 60Hz	Tipo de cabo	Flat
Corrente máxima	5A - 230VAC / 10A - 115 VAC	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	550mm
PFC Ativo	Sim	CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	650mm
Seletor de voltagem	Chaveamento automático	PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	550mm + 150mm
Proteções elétricas		Periféricos 1 - Linha	Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
Sobretensão (OVP)	Sim	Periféricos 2 - Linha	Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
Sobrecorrente (OCP)	Sim	Periféricos 3 - Linha	N/D
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim	Fator de forma	ATX PS/2
Curto-circuito (SCP)	Sim	Cor	Branco
Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	Peso com embalagem	1,6kg
Dimensões da embalagem	160 x 90 x 200mm	Peso sem embalagem	1,59kg
Partnumber	BLU500R-BWBX	EAN	0609963074136

TABELA

Modelo	BLU500R-BW				
Entrada AC	110V ~ 220V		43 Hz ~ 60 Hz	5A - 230VAC / 10A - 115 VAC	
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Pico de Corrente	16A	16A	35A	0,3A	2,5A
Pico de potência de saída	110W		420W	12,5W	
Pico de potência combinada operacional	500W				