



Especificação		Conectores	
<b>Ventilador</b>	120mm	<b>Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)</b>	1 (um)
<b>Botão Liga/Desliga</b>	Sim	<b>CPU (12V 4+4 Pinos)</b>	1 (um)
<b>Especificações elétricas</b>		<b>PCI-E (6 Pinos)</b>	1 (um)
<b>Potência máxima combinada</b>	600W	<b>Molex (PATA/IDE)</b>	2 (dois)
<b>Eficiência máxima (100% de carga)</b>	70%	<b>SATA</b>	6 (seis)
<b>Entrada AC</b>	110V ~ 220V	<b>Cabos dimensões</b>	
<b>Frequência</b>	43Hz ~ 60Hz	<b>Tipo de cabo</b>	Flat
<b>Corrente máxima</b>	5A - 230VAC / 10A - 115 VAC	<b>Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha</b>	500mm
<b>PFC Ativo</b>	Não	<b>CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha</b>	550mm
<b>Seletor de voltagem</b>	Bivolt automático	<b>PCI-E (6+2 Pinos) - Linha</b>	450mm
<b>Proteções elétricas</b>		<b>Periféricos 1 - Linha</b>	400mm (Molex) + 150mm (Sata) + 150mm (Sata)
<b>Sobretensão (OVP)</b>	Sim	<b>Periféricos 2 - Linha</b>	400mm (Molex) + 150mm (Sata) + 150mm (Sata)
<b>Sobrecorrente (OCP)</b>	Sim	<b>Periféricos 3 - Linha</b>	400mm (Molex) + 150mm (Sata) + 150mm (Sata)
<b>Sobrecarga de potência (OPP)</b>	Sim	<b>Fator de forma</b>	ATX PS/2
<b>Curto-circuito (SCP)</b>	Sim	<b>Cor</b>	Preto
<b>Dimensões do produto</b>	85 x 140 x 150mm	<b>Peso com embalagem</b>	1,56kg
<b>Dimensões da embalagem</b>	175 x 95 x 245mm	<b>Peso sem embalagem</b>	1,26kg
<b>Partnumber</b>	BLU600-ATPS2BX	<b>EAN</b>	0609963074518

### TABELA

Modelo	BLU600-ATPS2				
<b>Entrada AC</b>	110V ~ 220V	43Hz ~ 60Hz	5A - 230VAC / 10A - 115 VAC		
<b>Saída DC</b>	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
<b>Corrente</b>	18A	18A	47A	0,3A	2,5A
<b>Pico de Corrente</b>	59,4W	90W	564W	3,6W	12,5W
<b>Pico de potência de saída</b>	584W			16,1W	
<b>Pico de potência combinada operacional</b>	600W				