

FONTE DE ALIMENTAÇÃO  
**600W**  
BLU600-EPFC



FONTE ATX 600W PFC ATIVO					
Entrada AC	110V ~ 220V		50 ~ 60 Hz	5A (220 VAC) ~ 10A (110VAC)	
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente de saída	18A	18A	36A	0,3A	2,5A
Pico de potência de saída	581,40W			16,10 W	
Pico de potência	600W				

A Fonte de alimentação Bluecase® BLU600-EPFC conta com conector EPS 4+4 pinos e está preparada para atender os novos padrões de placa-mãe de entrada para o socket Intel 1200, conector para placas de vídeo PCI-E 6+2 pinos e 600W de potência máxima.

**Especificação:**

Ventilador: 120mm  
Botão Liga/Desliga: Sim

**Especificações elétricas:**

Potência máxima: 600W  
Eficiência máxima (100% de carga): 75%  
Entrada AC: 110V ~ 240V Automático  
Frequência: 43 Hz ~ 60 Hz  
Corrente máxima: 5A - 230VAC / 10A - 115 VAC  
PFC Ativo: Sim  
Seletor de voltagem: Bivolt automático

**Proteções elétricas:**

Sobretensão (OVP): Sim  
Sobrecorrente (OCP): Sim  
Sobrecarga de potência (OPP): Sim  
Curto-circuito (SCP): Sim

**Conectores:**

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 1 (um)  
CPU (12V 4+4 Pinos): 1 (um)  
PCI-E (6+2 Pinos): 1 (um)  
Molex (PATA/IDE): 3 (três)  
SATA: 6 (seis)

**Cabos dimensões:**

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 500mm  
CPU (12V 4+4 Pinos): 550mm  
PCI-E (6+2 Pinos) - Linha : 450mm  
Periféricos 1: Molex 400mm + SATA 100mm + SATA 100mm  
Periféricos 2: Molex 400mm + SATA 100mm + SATA 100mm  
Periféricos 3: Molex 400mm + SATA 100mm + SATA 100mm  
Fator de forma: ATX PS/2  
Dimensões do produto (AxLxC): 85 x 140 x 150mm;  
Dimensões da embalagem (AxLxC): 175x90x230 mm  
Peso com embalagem:  
Peso sem embalagem:  
Acessórios: Cabo de força 1,2m

Part Number: EAN:  
Box: BLU600-EPFCBX Box: 0609963070466  
Bulk: BLU600-EPFCBLK Bulk: 0609963070473

**Garantia Legal de 90 dias, de acordo com as condições oferecidas pela Bluecase e pelo Revendedor.**