



Especificação		Conectores	
Ventilador	120mm	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos)	1 (um)
Botão Liga/Desliga	Sim	CPU (12V 4+4 Pinos)	1 (um)
Especificações elétricas		PCI-E (6 Pinos)	2 (dois)
Potência máxima combinada	600W	Molex (PATA/IDE)	2 (dois)
Eficiência máxima (100% de carga)	82%+ Bronze	SATA	4 (quatro)
Entrada AC	110V ~ 240V Automático	Cabos dimensões	
Frequência	43Hz ~ 60Hz	Tipo de cabo	Flat
Corrente máxima	3A - 230VAC / 5A - 115 VAC	Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - Linha	560mm
PFC Ativo	Sim	CPU (12V 4+4 Pinos) - Linha	650mm
Seletor de voltagem	Bivolt automático	PCI-E (6+2 Pinos) - Linha	560mm + 130mm
Proteções elétricas		Periféricos 1 - Linha	460mm (Sata) + 125mm (Sata) + 125mm (Molex)
Sobretensão (OVP)	Sim	Periféricos 2 - Linha	460mm (Sata) + 125mm (Molex)
Sobrecorrente (OCP)	Sim	Periféricos 3 - Linha	N/D
Sobrecarga de potência (OPP)	Sim	Fator de forma	ATX PS/2
Curto-circuito (SCP)	Sim	Cor	Preto ou Branco
Dimensões do produto	85 x 140 x 150mm	Peso com embalagem	1,56kg
Dimensões da embalagem	180 x 95 x 235mm	Peso sem embalagem	1,26kg
Partnumber	Preto: EZ8898B-600BBX Branco: EZ8898B-600WBX	EAN	Preto: 0609963074723 Branco: 0609963074730

TABELA

Modelo	FONTE ATX 600W 82+ BRONZE - EZ8898B-600				
Entrada AC	110V ~ 220V		50 ~ 60 Hz	5A (220 VAC) ~ 10A (110VAC)	
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente de saída	13A	13A	40A	0,3A	2A
Pico de potência de saída	587 W			16,10 W	
Pico de potência	600 W				