



PLACA-MÃE

B75

BMBB75-D3HGU-M2

ESPECIFICAÇÕES

Chipset B75

Suporte a CPUs Suporta segunda e terceira geração de processadores Intel LGA 1155 Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®. TDP até 77 Watts

Socket LGA 1155

Memória 2x 240-pinos DIMM DDR3 SDRAM
Suporta Dual channel DDR3 até 16 GB
Frequências suportadas: 1066/1333/1600 MHz

Gráficos Saída HDMI

Saída D-Sub (VGA)
Gráficos integrados no processador¹

Slots de expansão PCI-E x16 (Opera em modo x8)
PCI-E x1

Armazenamento 2x portas SATA 3 GB/s
1x porta SATA 6 GB/s
1x conector M.2 2280 NVMe

Áudio Suporte a 5.1 Canais HD Audio

LAN Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps

USB 06x USB 2.0
04x USB 3.0

Conectores traseiros 1x HDMI
1x D-Sub (VGA)
4x USB 2.0
2x USB 3.0
1x RJ-45 LAN

3x conectores (Speaker, Microphone e Line-in)

Conectores internos 1x conector USB 2.0 (Suportam 4 portas USB 2.0 adicionais)
1x conector USB 19-pin (Suporta 2 portas USB 3.0 adicionais)
2x SATA 3 GB/s
1x SATA 6 GB/s
1x conector para painel frontal de gabinete
1x LPC-DEBUG
1x Speaker
1x Clear CMOS
1x conector para painel frontal de áudio
1x 24-pinos ATX (conector de energia)
1x 4-pinos CPU 12V (conector de energia)
1x CPU_FAN 4-pinos
1x SYS_FAN 3-pinos
1x PCI-E x16 (opera em modo x8)
1x PCI-E x1
2x Slots DIMM DDR3 240-pin
1x M.2 2280 NVMe

Tamanho 17x19 cm

Conteúdo da embalagem 1x cabo SATA

1x Manual de instruções
1x Protetor painel traseiro (Espelho)
CD de drivers

¹O modelo de gráfico integrado poderá variar de acordo com o processador utilizado, consulte as especificações do fabricante.


EAN 0609963070459

Modelo BMBB75-D3HGU-M2

PARTNUMBER BMBB75-D3HGU-M2BX



+ RÁPIDO + RESISTENTE



CONECTORES TRASEIROS

